

14
Watt/m

IP65

CRI>80



ta -20° ÷ +40°C



Datasheet download



Part Number	CCT (K)	Lumen/m	LED/m	V (Typ)	Cut	W/m	IP
A41HV0725027	2700K	1320	72	230V	500mm	14W	IP65
A41HV0725030	3000K	1350	72	230V	500mm	14W	IP65
A41HV0725040	4000K	1400	72	230V	500mm	14W	IP65
A41HVKIT0000	Junction kit (terminal cap and terminal with leads)						
A41HVKITBR00	50 brackets and 50 screws						
A41HVCONN000	Splice connector to connect tape to tape						
A41BARPL1000	1m Plastic Profile						

Strisce flessibili a LED 230V in PVC (uso esterno)

- Possibilità di alimentare da un solo lato fino a lunghezze di 50m
- 72 led/m - 14W/m - LED 5630 - Possibile taglio ogni 16,5cm, giunzione del cavo ogni 50cm
- Fornite con accessori di fissaggio: 100 clips, 100 viti e 100 tasselli
- Kit aggiuntivi disponibile a parte per sezionamenti e giunzioni in sicurezza.
- Evitare il contatto con acqua - Uso esterno.
- Funzionamento a 100Hz - Non adatti alle riprese video.
- Fusibile incorporato nel sistema di giunzione del cavo. Non ripri- stinabile in caso di guasto.
- Protezione alle sovratensioni, limitata ad un uso domestico. Si consiglia l'installazione di una protezione nel quadro di comando se utilizzata in ambienti industriali o soggetti a disturbi dalla rete.
- Disponibile nei colori standard : 2700K , 3000K o 4000K
- Fornite in nastro da 50m e cavetto di raccordo

230V Flexible LED strips in PVC for outdoor

- Possibility of feeding from one side up to lengths of 50 meters
- 72 led/m - 14W/m - LED 5630 - Cut every 16,5cm, solder pad for cabling only every 50cm
- Supplied with fixing elements: 100 clips, 100 screws and 100 dowels
- Additional kits separately available for sectioning and joints in a safe way.
- Avoid contact with water - Only for outdoor applications
- 100Hz operation - Not suitable for video shooting.
- Fuse built into the cable jointing system. Not resettable in case of failure.
- Overvoltage protection, limited to domestic use. We recommend installing a protection in the control panel if used in industrial environments or subject to disturbances from the network.
- Color temperature available: 2700K, 3000K and 4000K
- Supplied in 50m roll with connecting cable